

Nylofor®方形立柱

立柱

方形立柱，经过镀锌处理，并涂覆聚酯涂层，并配备专用的固定系统；可与所有Nylofor网片一起使用。

产品详情



优势

- 通用立柱，适用于我们的耐乐福Nylofor网片
- 经典的方形设计
- 金属或尼龙固定件的配选件。可根据网片类型，提供夹紧杆。
- 立柱含有斜坡安装所需的阶梯孔。可额外提供100mm阶梯孔方案。

概况

- 管状立柱，方形横截面尺寸:60x60x1,5 mm
- 带网片装配所需的嵌件和固定器
- 带Betafence标志的标准塑料柱盖帽
- 提供带焊接底板的立柱
- I/V: 6,68 cm³

配件

- 塑料和金属固定器
- 不锈钢螺栓
- 夹紧杆

涂层技术

内外侧镀锌处理并涂覆聚酯涂层，厚度最小60µm

选件

- 可螺栓连接的底板
- 混凝土板固定器
- 弯臂的延伸件 + 连接件
- 面向NYLOFORF/2D/2DS的安全型材
- 角夹

颜色

立柱有标准的绿色RAL 6005、黑色RAL 9005、白色RAL 9010、黑色RAL 7016可供选择。可根据客户需提供其他颜色。

兼容产品

- 所有Nylofor网片
- 卷顶网片
- Paladin网片

Nylofor方形立柱

围栏高度 (mm)	混凝土安装所需的立柱高度 (mm)	底板安装所需的立柱高度 (mm)	每个中间和端立柱的固定器数量	每个角立柱的固定器数量
630	1000	674	3	6
1030	1500	1074	3	6
1230	1800	1274	4	8
1430	2100	1474	4	8
1530	2100	1574	4	8
1630	2400	1674	5	10
1730	2400	1774	5	10
1830	2500	1874	5	10
1930	2500	1974	5	10
2030	2700	2074	6	12
2230	-	2274	6	12
2430	3100/3400	2474	7	14

