


Bekafix®异型立柱

产品详情



兼容产品

- 所有Nylofor网片
- CreaZen
- Decofor

立柱

异型立柱，表面镀锌及聚酯涂层双涂层处理，配备固定系统，与多种网片搭配使用。

优势

- 非常具有吸引力的对称形状，获得专利权保护
- 固定系统几乎隐形不可见
- 斜坡台阶：2,5 cm
- 适用于所有高安全性网片
- 非常适合使用混凝土板安装

概况

- 管状立柱，H形，壁厚：1,25 mm
- 带3个预钻孔，预钻孔可用于通过螺栓固定专用金属安全夹
- 带冲孔，冲孔可用于固定夹定位以固定网片
- 立柱横截面尺寸：70 x 44 mm
- II/V: 5.28 cm³ | 屈服强度：250 MPa | 相对强度：132
- 带沟槽的盖子，可用于安装过程中支撑网片

配件

- 安全固定系统：涂覆塑料涂层的金属夹和带断头螺母的选配不锈钢螺栓
- 金属或塑料固定支架
- Bekafix安装钳
- 底板
- 连接件，用于连接网片或延伸弯臂
- 单或双臂

涂层技术

内外侧表面均经过镀锌处理，并使用聚酯涂层（最小60µm）。



颜色

绿色RAL 6005和灰色RAL 7016。可根据客户需求提供其他颜色。

BEKAFIX®立柱规格

网片高度 mm	立柱长度 mm		固定器/立柱数量 (中间/角立柱*)
	混凝土	底板	
630	1075	675	2 x 2
830	1275	-	2 x 2
1030	1475	1075	2 x 2
1230	1675	1275	2 x 3
1430	1975	-	2 x 3
1530	1975	1575	2 x 3
1630	2175	1675	2 x 3
1730	2175	1775	2 x 3
1830	2475	1875	2 x 4
1930	2475	1975	2 x 4
2030	2575	2075	2 x 4
2230	2775	-	2 x 4
2430	3175	2475	2 x 4

* 端立柱 = 仅需半数固定器

